

DEVELOP

Dynamic balance

www.mastertec.es

ineo+ 257i



- > Multifunción A3 color
- > Hasta 25 ppm

Diagrama

1 Licencias Software

| |
|---|
| PDF/A, PDF encriptado LK-102v3 |
| Reconocimiento de texto OCR LK-105v4 |
| Fuentes Barcode LK-106 |
| Fuentes Unicode LK-107 |
| Fuentes OCR A y B LK-108 |
| Paquete convertor de documentos LK-110v2 |
| ThinPrint® client LK-111 |
| Pull de impresión LK-114 |
| Módulo protección de datos LK-115v2 |
| Antivirus LK-116 |
| Fax sobre IP (FOIP) LK-117 |

2 Conectividad

| |
|------------------------------------|
| Módulo de fax FK-513 |
| Wireless LAN UK-221 |
| USB I/F kit EK-608 |
| USB I/F kit EK-609 |
| Autenticación biométrica AU-102 |
| Lector de tarjetas ID |
| Kit de montaje MK-735 |



3 Others

| |
|----------------------------------|
| Alimentador documentos DF-633 |
| Tapa de originales OC-513 |
| Mesa de trabajo WT-515 |
| Teclado (10 teclas) KP-101 |
| Filtro de aire CU-101 |
| Kit de montaje MK-748 |

4 Entrada de papel

| |
|-----------------------------------|
| 1 x Cassette de papel PC-118 |
| 2 x Cassette de papel PC-218 |
| Cassette gran capacidad PC-418 |
| Mesa simple DK-518x |
| Bandeja banner BT-C1e |

5 Salida de papel

| |
|--|
| Bandeja separadora JS-506 |
| Kit de instalación MK-603 |
| Finalizador interno FS-533 |
| Kit de instalación MK-603 |
| Kit de instalación MK-602 |
| Kit de taladro PK-519 |
| Finalizador grapado FS-539 |
| Kit de instalación MK-603 |
| Unidad puente RU-514 |
| Finalizador grapado/ plegado FS-539SD |
| Kit de instalación MK-603 |
| Unidad puente RU-514 |
| Kit de taladro PK-524 |

leyenda

- Opción obligatoria
- Opción
- Opción solo instalable con el opcional superior respectivo

Acabados



Opcionales

CARACTERÍSTICAS MEJORADAS

| | |
|---|---|
| Mejoras en el PDF de LK-102v3 | PDF/A(1b), encriptación PDF, firma digital |
| LK-105v4 Reconocimiento de texto OCR | Búsqueda en PDF y PPTX |
| Fuentes de código de barras LK-106 | Soporta la impresión de códigos de barras nativos |
| LK-107 Fuentes Unicode | Soporta la impresión nativa de Unicode |
| LK-108 OCR fuentes A y B | Soporta la impresión de fuentes nativas OCR A y B |
| LK-110v2 Paquete convertidor de documentos | Genera varios formatos de archivo, incluyendo DOCX, XLSX y PDF/A |
| LK-111 Cliente ThinPrint® | Compresión de datos de impresión para reducir el impacto de la red |
| LK-114 Pull de impresión | Secure and Follow Me printing solution no requieren ninguna aplicación de servidor |
| LK-115v2 Activación TPM (Trusted Platform Module) | Trusted Platform Module for protection of data encryption and decryption |
| LK-116 Antivirus | Bitdefender® Antivirus proporciona a tiempo real escaneo de todos los datos entrantes y salientes |
| LK-117 activación FOIP | Fax sobre IP (T.38), requiere kit de fax |

CONECTIVIDAD

| | |
|---------------------------------|---|
| EK-608 USB I/F kit | Conector teclado USB |
| EK-609 USB I/F kit | Conector teclado USB y Bluetooth |
| UK-221 Wireless LAN | Wireless LAN y punto de acceso wireless LAN |
| FK-513 Módulo de fax | Super G3 fax, función de fax digital |
| MK-735 Kit de montaje | Kit de instalación para lector de tarjetas |
| AU-102 Autenticación biométrica | Escaner de venas de los dedos |

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

| | |
|---|---|
| Velocidad en A4 | Hasta 25/25 ppm (mono/color) |
| Velocidad en A3 | Hasta 12/12 ppm (mono/color) |
| Velocidad dúplex A4 | Hasta 25/25 ppm (mono/color) |
| Primera copia en A4 | 6.8/8.4 seg. (mono/color) |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 20 sec. (mono/colour) ¹ |
| Tecnología de imagen | Láser |
| Tecnología del tóner | Tóner polimerizado de alta definición |
| Panel tamaño/ resolución | 7" / 800 x 480 |
| Memoria | 6,144 MB (estándar/máx) |
| Disco duro | 256 GB SSD (estándar) |
| Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional) |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Alimentador automático de documentos (opcional) | Hasta 130 originales; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF |
| Formatos de papel | A6-A3; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
| Gramaje | 60-256 g/m ² |
| Capacidad entrada de papel | 1,100 hojas /3,600 hojas (estándar/máx) |
| Capacidad entrada de papel (estándar) | 1x 500; A5-A4; tam. personalizados; 60-256 g/m ² |
| Capacidad entrada de papel (opcional) | 1x 500 hojas; A5-A3; 60-256 g/m ² 2x 500 hojas; A5-A3; 60-256 g/m ² 1x 2,500 hojas; A4; 60-256 g/m ² |
| Bypass | 100 hojas; A6-A3; tam. personalizados, banner; 60-256 g/m ² |
| Acabados (opcional) | Offset; Agrupado; Clasificado; Grapado; Grapado (fuera línea); Taladro; Plegado central; Plegado carta; Folleto; Inserción portadas; Plegado en Z |

OTROS

| | |
|----------------------------------|--|
| DF-633 Alimentador de documentos | Alimentador automático de documentos reversible, capacidad 130 originales |
| OC-513 Tapa de originales | Tapa (imprescindible si no se instala alimentador) |
| WT-515 Mesa lateral | Para ubicación del dispositivo de autenticación |
| KP-101 teclado (10 teclas) | Para uso en lugar de pantalla táctil |
| CU-101 Filtro de aire | Mejora la calidad del aire interior mediante la reducción de las emisiones |
| MK-748 Kit de montaje | Kit de instalación para la unidad de limpieza de aire |

ENTRADA DE PAPEL

| | |
|------------------------------|--|
| PC-118 Cassette de papel | 500 hojas, A5-A3 60-256 g/m ² |
| PC-218 Cassette de papel | 2x 500 hojas, A5-A3, 60-256 g/m ² |
| PC-418 Cassette de gran cap. | 2,500 hojas, A4, 60-256 g/m ² |
| DK-518x Mesa simple | Con espacio para almacenamiento |

SALIDAD DE PAPEL

| | |
|-------------------------------|--|
| FS-533 Finalizador interno | Grapado 50 hojas, capacidad máx. de salida 500hoj. |
| FS-539 Finalizador grapado | Grapado 50 hojas, capacidad máx. de salida 3,200h |
| FS-539SD Finalizador plegado | Grapado 50 hojas; folleto 20 hojas; capacidad máx. de salida 2,200 hojas |
| MK-602 Kit de instalación | Para finalizador FS-533 |
| MK-603 Kit de instalación | Para finalizador FS-533, FS-539/SD, JS-506 |
| PK-524 taladro para FS-539/SD | Taladro 2/4 agujeros, selección automática |
| JS-506 Separador de trabajos | Separación de salida de fax, etc. |
| PK-519 taladro para FS-533 | Taladro 2/4 agujeros, selección automática |
| RU-514 Unidad puente | Para instalación FS-539/SD |

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

| | |
|------------------------------------|---|
| Dúplex | A5-A3; 60-256 g/m ² |
| Capacidad de salida de papel | Hasta 250 hojas / hasta 3,300 hojas (estándar/máx) |
| Grapado | Máx. 50 sheets o 48 hojas + 2 cubiertas (hasta 209 g/m ²) |
| Capacidad de salida (grapado) | Máx. 100 sets |
| Plegado carta | Máx. 3 hojas |
| Capacidad de plegado en carta | Máx. 30 sets; ilimitado (sin bandeja) |
| Folleto | Máx. 20 hojas o 19 hojas + 1 cubierta (hasta 209 g/m ²) |
| Capacidad de salida (folleto) | Máx. 20 folletos; ; ilimitado (sin bandeja) |
| Ciclo de trabajo (mensual) | Rec. 10,000 pág; Máx. ² 125,000 pág |
| Vida útil de tóner | Negro hasta 24,000 páginas CMY hasta 24,000 páginas |
| Consumo energético | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.50 kW |
| Dimensiones (Anch. x Prof. x Alto) | 571 x 661 x 786 mm (sin opcionales) |
| Peso | Aprox. 70.0 kg (sin opcionales) |

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

| | |
|-----------------------------|--|
| Resolución | 1,800 (equivalente) x 600 dpi |
| Lenguaje descripción página | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Sistemas operativos | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux |
| Fuentes | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Impresión móvil | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) optional: WiFi Direct |

ESPECIFICACIONES DE ESCANER

| | |
|-------------------------|--|
| Velocidad | Hasta 55/55 ipm modo simple (mono/color) Hasta 20/20 ipm modo duplex (mono/color) |
| Resolución | Hasta 600 x 600 dpi |
| Tipos de escaneo | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
| Formatos | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A optional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
| Destinos | 2,000 destinos + 100 grupos; LDAP support |

ESPECIFICACIONES DE COPIADORA

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Resolución | 600 x 600 dpi |
| Gradación | 256 gradaciones |
| Multicopia | 1-9,999 |
| Formato de originales | Max. A3 |
| Zoom | 25-400% in 0.1% steps; Auto-zooming |

ESPECIFICACIONES DE FAX

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Fax estándar | Super G3 (opcional) |
| Transmisión | Análogica; i-Fax; i-Fax color; IP-Fax |
| Resolución | Hasta 600 x 600 dpi |
| Compresión | MH; MR; MMR; JBIG |
| Módem | Up to 33.6 Kbps |
| Destinos | 2,000 individual + 100 grupos |

ESPECIFICACIONES DE BUZON DE USUARIO

| | |
|------------------------------|--|
| Nº máx. de documentos | Hasta 3,000 documentos o 10,000 páginas |
| Carpetas de usuario | Público; Personal (con contraseña o autenticación); Grupos (con autenticación) |
| Buzones del sistema | Público; Personal (con contraseña o autenticación); Grupos (con autenticación) |

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

| | |
|----------------------------|---|
| Software | store+find (opt.); convert+share (opt.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts & cost centres); Card solutions (opt.); EveryonePrint (opt.) |
| Seguridad | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evaluation); IP filtering and port blocking; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos; Hard drive data encryption (AES 256); Confidential fax; Print user data encryption optional: Antivirus realtime scanning (Bitdefender®); Hard drive mirroring, Copy protection (Copy Guard, Password Copy) |
| Control de usuarios | Hasta 1,000 cuentas usuario; Soporte Active Directory (usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb); Definición función acceso usuarios; Autenticación con dispositivo móvil (Android) optional: Autenticación biométrica (escáner venas de los dedos); Autenticación con tarjeta (ID card reader); Autenticación con dispositivo móvil (iOS) |

¹ El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.

² Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO



Works with Apple AirPrint



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m² de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.