



*ineo+ 3120i*  
*la i-Series más*  
*compacta*



## OPCIONALES

**1 ENTRADA DE PAPEL**  
Bandeja de papel  
PF-P26

**2 SALIDA DE PAPEL**  
Grapadora externa  
EH-T592



**LEYENDA**

-  Opcional
-  Opcional obligatorio
-  Opcional solo instalable con el opcional superior respectivo

## ACABADOS



Dúplex



Grapado en esquina (fuera de línea)

## DESCRIPCION

### ENTRADA DE PAPEL

PF-P26 Cassete 250 hojas, A4, 60-176 g/m<sup>2</sup>

### SALIDA DE PAPEL

EH-T592 Grapador externa Grapado de hasta 50 hojas por set

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad A4	Hasta 31/31 ppm (mono/color)
Velocidad dúplex A4	Hasta 19/19 ppm (mono/color)
1ª copia en A4	10.0/11.0 sec. (mono/color) <sup>1</sup>
Tiempo de calentamiento	Aprox. 35 seg. (mono/color) <sup>1</sup>
Tecnología de imagen	LED
Tecnología de tóner	Tóner polimerizado
Tamaño / Resolución panel	2.8" / 320 x 240
Memoria	512 MB (estándar/máx)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S); Bonjour
Alimentador automático documentos	Hasta 50 originales; A5-A4; 60-105 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
Formatos de papel	A6-A4; tamaños personalizados
Gramaje de papel	60-176 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de entrada de papel	300 hojas / 550 hojas (estándar/máx)
Bypass manual	50 hojas; A6-A4; tamaños personalizados; 60-176 g/m <sup>2</sup>
Acabados (opcional)	Agrupado; Clasificado; Grapado (fuera de línea)
Dúplex automático	A5-A4; 60-176 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de salida de papel	Hasta 150 hojas
Ciclo de trabajo (mensual)	Rec. 1,600 páginas; Máx. <sup>2</sup> 62,000 páginas
Vida útil del tóner	Negro hasta 6,000 páginas CMY hasta 4,000 páginas
Vida útil de unidades de imagen	CMYK hasta 50,000 páginas (unidad de imagen)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.12 kW
Dimensiones (Anch x Prof x Alto)	410 x 430 x 366 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 21.2 kg (sin opcionales)

### ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

Resolución	2400 x 600 dpi
Lenguaje descripción de página	GDI; PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3
Sistemas operativos	Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 o superior
Fuentes	94 PCL Latin; 93 PostScript 3 Emulation Latin
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); WiFi Direct

### ESPECIFICACIONES DE ESCANER

Velocidad	Hasta 30/16 ipm en modo simplex (mono/color) Hasta 45/22 ipm en modo dúplex (mono/color)
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi
Tipos de escaneo	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; TWAIN scan; WIA scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF
Destinos	120 destinos

### ESPECIFICACIONES DE COPIADORA

Resolución	600 x 600 dpi
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1-99
Formato originales	Máx. A4
Zoom	25-400% en pasos 1.0% steps; Auto-zoom

### ESPECIFICACIONES DE FAX

Fax estándar	Super G3
Fax transmisión	Analógica
Resolución	Hasta 400 x 400 dpi
Fax compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33.6 Kbps
Destinos	120 destinos

### CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Seguridad	IP filtering and port blocking; SSL3 and TLS1.1/1.2/1.3 network communication; IEEE 802.1x support; User authentication; Secure print; Kerberos; Confidential fax
Control de usuarios	Hasta 50 cuentas de usuario

<sup>1</sup> El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.

<sup>2</sup> Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m<sup>2</sup> de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.

Septiembre 2022

